

ALUBOX^{IP66}



CAJAS DE CONEXIONES

en aleación de aluminio

IP66 / IP67



Facil de instalar

Gracias a los asientos de los tornillos perpendiculares al destornillador.



Multifuncion

Gracias al completo juego de soportes.



IP66 & IP67

Gracias a la ubicación externa de la puesta a tierra y al sellado en caliente aplicado en la tapa.

Las cajas universales ALUBOX en aleación de aluminio son adecuadas para entornos con atmósfera agresiva. La caja trasera y la tapa están tratadas con pasivación anticorrosión ecológica con tratamiento de fluorocirconio y terminadas con pintura de poliéster no tóxico resistente a los arañazos polimerizada en caliente. Se suministran con puerta ciega y con una tapa estanca que garantiza la doble protección IP66 / IP67 gracias a la junta integrada.

Cumplimiento de estándares	IEC/EN 62208 IEC/EN 60670-1
Material	Aleación de Aluminio
Tratamiento de superficies	Passivation with fluoro-zirconium treatment
Paint	Polieste no tóxico polimerizado en caliente
Protection rating (IP according to IEC/EN 60529)	IP66/IP67
Colour	RAL7042 light hammer finish
Impact resistance (IK rating according to IEC/EN 62262)	IK08
Insulation class	I
Storage temperature	-50°C - +90°C
Operating temperature	-40°C - +90°C



CAJA DE CONEXION DE ALEACION DE ALUMINIO IP66/IP67

	Dimensions (mm)			Pack Qty
	external	internal		
653.00	100x100x59	88x88x44	653.00	30
653.01	140x115x60	128x103x46	653.01	20
653.02	166x141x64	153x128x49	653.02	20
653.03	192x168x80	176x152x65	653.03	10
653.04	253x217x93	236x201x75	653.04	1
653.05	314x264x122	275x236x104	653.05	1
653.07	410x315x150	386x291x126	653.071	1

Technical accessories:

