



SOLUCIONES PARA CONEXIONES SEGURAS

**¡FÁCIL
INSTALACIÓN!**

CAJAS CONDULET

■ CAJA CONDULET TIPO C

 E 254321
UL - 514A

- Material: Hierro fundido maleable
- Acabado galvanizado en caliente lo cual lo hace resistente a la corrosión (HDG)
- Perfecto para instalación en lugares húmedos/no húmedos y expuesto a polución
- Cuenta con certificación UL
- Para uso con tubos RIGID o IMC
- Form: 5

MEDIDAS

Referencia	Unidad de medida	Medidas
C-75M-HDG	PZ	3/4"
C-100M-HDG	PZ	1"
C-150M-HDG	PZ	1-1/2"
C-200M-HDG	PZ	2"
C-250M-HDG	PZ	2-1/2"



■ CAJA CONDULET TIPO T

UL E 254321
UL - 514A

- Material en hierro dúctil
- Acabado galvanizado en caliente lo cual lo hace resistente a la corrosión (HDG)
- Perfecto para instalación en lugares húmedos/no húmedos y expuesto a polución
- Cuenta con certificación UL
- Para uso con tubos RIGID o IMC
- Form 5

MEDIDAS

Referencia	Unidad de medida	Medidas
T-50M-HDG	PZ	1/2"
T-75M-HDG	PZ	3/4"
T-100M-HDG	PZ	3/4"
T-150M-HDG	PZ	1-1/2"
T-200M-HDG	PZ	2"
T-400M-HDG	PZ	4"



■ CAJA CONDULET TIPO LB

UL E 254321
UL - 514A

- Material en hierro dúctil
- Acabado galvanizado en caliente lo cual lo hace resistente a la corrosión
- Perfecto para instalación en lugares húmedos/no húmedos y expuesto a polución
- Cuenta con certificación UL
- Para uso con tubería RIGID o IMC
- Form 55

MEDIDAS

Referencia	Unidad de medida	Medidas
LB-75M-HDG	PZ	3/4"
LB-100M-HDG	PZ	1"
LB-150M-HDG	PZ	1-1/2"
LB-200M-HDG	PZ	2"
LB-400M-HDG	PZ	4"



■ CAJA CONDULET TIPO LR

UL E 254321
UL - 514A

- Material en hierro fundido maleable
- Acabado galvanizado en caliente lo cual lo hace resistente a la corrosión (HDG)
- Perfecto para instalación en lugares húmedos/no húmedos y expuesto a polución
- Cuenta con certificación UL
- Para uso con tubería RIGID o IMC
- Form 5

MEDIDAS

Referencia	Unidad de medida	Medidas
LR-50M-HDG	PZ	1/2"
LR-75M-HDG	PZ	3/4"
LR-100M-HDG	PZ	1"
LR-150M-HDG	PZ	1-1/2"
LR-200M-HDG	PZ	2"
LR-400M-HDG	PZ	4"



■ CAJA CONDULET TIPO LL

UL E 254321
UL - 514A

- Material en hierro fundido maleable
- Acabado galvanizado en caliente lo cual lo hace resistente a la corrosión
- Perfecto para instalación en lugares húmedos/no húmedos y expuesto a polución
- Cuenta con certificación UL
- Para uso con tubería RIGID o IMC
- Form 5

MEDIDAS

Referencia	Unidad de medida	Medidas
LL-50M-HDG	PZ	1/2"
LL-75M-HDG	PZ	3/4"
LL-100M-HDG	PZ	1"
LL-150M-HDG	PZ	1-1/2"
LL-200M-HDG	PZ	2"
LL-250M-HDG	PZ	2-1/2"
LL-400M-HDG	PZ	4"

