



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONECTOR HERMÉTICO RECTO

- Los Conectores Herméticos para tubería metálica flexible, se utilizan para realizar conexiones de dichos tubos metálicos con forro de PVC en cajas o gabinetes de tal forma que impidan el paso de líquidos (Liquid Tight)
- Son Fabricados de Zinc fundido, bajo la norma UL 514B, CSA C22.2 18.3.

MEDIDAS

MILL TEST CERTIFICACIÓN

ITEM N°	DESCRIPCIÓN	CALIDAD DE ACERO	COMPONENTE QUÍMICO					CAPACIDAD DE LA MÁQUINA	
	CONDUCTO DE ACERO		C	Si	Mu	P	S	UPPER YIELD STRENGTH MIN (MPA)	ELONGATION A MIN
	MEDIDA								
1	1/2"	ZINC FUNDIDO	0.13	0.11	0.45	0.03	0.035	300	40
2	3/4"		0.13	0.11	0.45	0.03	0.035	300	40
3	1"		0.13	0.11	0.45	0.03	0.035	300	40
4	1 1/4"		0.13	0.11	0.45	0.03	0.035	300	40
5	1 1/2"		0.13	0.11	0.45	0.03	0.035	300	40
6	2"		0.13	0.11	0.45	0.03	0.035	300	40
7	2 1/2"		0.13	0.11	0.45	0.03	0.035	300	40
8	3"		0.13	0.11	0.45	0.03	0.035	300	40
9	4"		0.13	0.11	0.45	0.03	0.035	300	40