

## Caja estanca de conexión 160 x 135 x 70 mm sin conos. Color negro.

Caja estanca de conexión sin conos. Color negro. IP65. IK08. Dimensiones interiores 160 x 135 x 70 mm. Cierre con tornillos 1/4 de vuelta. Precintable. Aplicaciones habituales: Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)



### Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Superficie
Uso	Doméstico / Terciario
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	165x145x84
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	160x135x70
Material Caja	Aislante
Color de caja	Negra
Color de tapa	Negra
Tipo de entradas	Laterales lisos (mecanizar entradas)
Sistema de fijación (Para superficie)	Exterior
Precintable	Sí
Sistema de cierre de tapa	Tornillo 1/4 de vuelta con muelle
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de placa de montaje	Sí (no incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Tornillo imperdible	Sí
Tapa Imperdible	Sí
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí

## Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWT)	650°C
Resistencia al calor (Presión bola)	70°C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5°C ->+60°C
Tensión de empleo	<1000 Vca ; 1500 Vcc
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí

## Normativa

Marcado CE	Sí
Marcado UK	Sí
Marcado CMim	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE-EN 60670-22
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí

## Sostenibilidad

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220004870
Código EAN envase	8423220004870
Código EAN embalaje	18423220004877
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	58
Uds. Pallet	870
Medidas Embalaje cm	59,5x59,5x39,5

Peso unitario (gr)	308
Peso Envase (Kg)	0,31
Peso Embalaje (Kg)	19,05
Código arancelario	85381000

## Croquis

