

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Easy9 - plastic enclosure - 8 modules - flush - with plain door

EZ9E3308

### Principal

Gama	Easy9
Nombre del producto	Easy9 RCBO
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de armario	Envolvente modular
Nb of 18 mm modules per row	8
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje

### Complementario

Montaje de armario	Empotrado
Pasos de 9 mm	16
Nb of horizontal rows	1
Número total de módulos de 18 mm	8
Tipo de carril	Raíl asimétrico de 35 mm
Tipo de instalación	Interior
Entrada de cable	Orificios pre-cortados
Type of door	Pleno/a
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 180 °)
Corriente nominal (In)	63 A
[Ue] tensión asignada de empleo	400 V CA
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2.5 kV
[Ui] tensión asignada de aislamiento	500 V
Material del envolvente	Envolvente, estado 1 plástico autoextinguible
Anchura	208 mm
Altura	210 mm
Profundidad	96.3 mm
Fondo empotrado	61 mm

<b>Profundidad interna</b>	59 mm
<b>Color</b>	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

## Entorno

<b>Normas</b>	IEC 60670-1 IEC 60670-24
<b>Resistencia al fuego</b>	650 °C 30 s ) acorde a IEC 60695-2-11
<b>Grado de protección IP</b>	IP40 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: cerrado)
<b>Grado de protección IK</b>	IK06 acorde a IEC 62262
<b>Grado de contaminación</b>	2
<b>Clase de aislamien eléctrico</b>	Clase II
<b>Temperatura ambiente de funcionamiento</b>	-5...60 °C
<b>Temperatura ambiente de almacenamiento</b>	-15...70 °C

## Unidades de embalaje

<b>Tipo de Unidad de Paquete 1</b>	PCE
<b>Número de Unidades en el Paquete 1</b>	1
<b>Paquete 1 Peso</b>	0.502 kg
<b>Paquete 1 Altura</b>	9 cm
<b>Paquete 1 ancho</b>	21 cm
<b>Paquete 1 Largo</b>	20.8 cm

## Sostenibilidad de la oferta

<b>Directiva RoHS UE</b>	No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
--------------------------	--

## Garantía contractual

<b>Periodo de garantía</b>	18 meses
----------------------------	----------