

MASTER LEDtube EM/ Mains T8

MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

Philips MASTER LEDtube cuenta con una fuente de luz LED en un formato fluorescente tradicional. Su diseño único crea una apariencia visual perfectamente uniforme que no se puede diferenciar del fluorescente tradicional. Para quienes buscan rentabilidad dentro de un presupuesto limitado y formas de reemplazar las lámparas para obtener un mejor efecto y mayor duración de la luz.

Advertencias y seguridad

- OBSERVACIÓN: La eficiencia energética general y la distribución lumínica de las instalaciones que usan estas lámparas estarán determinadas por el diseño de la instalación.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	
Tapa y base	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		70 %
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Mecánicos y de carcasa	
Vida útil nominal (nominal)	50000 h	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ciclo de alternado	200000X	Power (Rated) (Nom)	14 W
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Corriente de la lámpara (máx.)	72 mA
Código de color	830 [CCT de 3.000 K]	Corriente de la lámpara (mín.)	59 mA
Ángulo de haz (nominal)	160 °	Tiempo de inicio (nominal)	0,5 s
Flujo luminoso (nominal)	2000 lm	Tiempo de calentamiento para 60 % de luz (nominal)	0.5 s
Designación de color	Blanco (WH)	Factor de potencia (nominal)	0.9
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Voltaje (nominal)	220-240 V
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	142,00 lm/W	Temperatura	
Consistencia de color	<6	T° ambiente (máx.)	45 °C
Índice de reproducción de color (Nom)	83	T° ambiente (mín.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains T8

T° almacenamiento (máx.)	65 °C
T° almacenamiento (mín.)	-40 °C
T° estuche máxima (nominal)	35 °C

Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

Datos técnicos de la luz

Acabado del foco	Esmerilado
Material del foco	Plástico
Longitud del producto	1200 mm
Forma del foco	Tubo, terminal doble


Aprobación y aplicación

Consumo de energía kWh/1000 h	14 kWh
-------------------------------	--------

Datos de producto

Código del producto completo	871869668724600
Nombre del producto del pedido	MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8
EAN/UPC: producto	8718696687246
Código del pedido	929001299208
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929001299208
Net Weight (Piece)	0,215 kg



Plano de dimensiones



MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 14W830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Datos fotométricos




MAS LEDtube HO 14W G13 830 T8



MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Datos fotométricos





Lifetime



MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8




MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Lifetime



MAS LEDtube HO 14W G13 830-865 T8

